

# abitex

abitex srl  
via del cristo 84  
33044 manzano  
ud - italy

t +39 0432 746060  
www.abitex.eu  
info@abitex.eu

# angel combo 08120



## IT

### codice doganale

54072011.

### utilizzo

tende, imbottiti.

### caratteristiche

100% polipropilene, altezza cm  $\pm$  140, peso  $\pm$  350 gr/m<sup>2</sup>.

### tintura

il prodotto è tinta in massa.

### lunghezza pezza

circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

### abrasione

> 50.000 cicli, ISO 12947-2.

### solidità alla luce

5, ISO 105 B02.

### solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

### resistenza alla cucitura

ordito 4 mm, trama 2 mm, ISO 13936-2.

### pilling

4-5, ISO 12945-2.

### resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021:14 part 1/2;  
BS 5852:06 crib 5; NF D 60-013:06 - AM 18  
California TB 117:2013; IMO MED - Ftp 307 part 8.

### attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)

## EN

### customs code

54072011.

### use

curtains, upholstered furniture.

### features

100% polypropylene, width cm  $\pm$  140, weight  $\pm$  350 g/m<sup>2</sup>.

### dyeing

solution dyed product.

### roll length

approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

### abrasion resistance

> 50.000 rubs, ISO 12947-2.

### colour fastness to light

5, ISO 105 B02.

### fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

### seam slippage

warp 4 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2.

### pilling

4-5, ISO 12945-2.

### fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021:14 part 1/2;  
BS 5852:06 crib 5; NF D 60-013:06 - AM 18  
California TB 117:2013; IMO MED - Ftp 307 part 8.

### attention

slight colour differences between different batches are allowed. please check the technical data sheets of all products on the abitex website [www.abitex.eu](http://www.abitex.eu)



fireproof



imo-med