

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

fenice 04025



IT

codice doganale

58013700.

utilizzo

tende, imbottiti.

caratteristiche

100% poliestere, altezza cm \pm 140,
peso \pm 430 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in pezza.

lunghezza pezza

circa 40 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

5/6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852
crib 5; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 7 - part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

58013700.

use

curtains, upholstered furniture.

features

100% polyester, width cm \pm 140, weight \pm 430 g/m².

dyeing

piece dyed product.

roll length

approx. 40 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

5/6, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; Class 1 - UNI 9177; EN 1021 1/2; BS 5852
crib 5; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 7 - part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed. please check the technical data sheets of all
products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med



sound
absorbent