

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

inca plus 778 004



IT

codice doganale

59039099.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone, altezza cm \pm 140,
peso \pm 650 gr/m², spessore \pm 0,95 mm.

finitura/aspetto

il prodotto è stampato.

lunghezza pezza

circa 30 mtl.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

7, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4, umido 4, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento
e accessori.

EN

customs code

59039099.

use

upholstered furniture.

features

88% pvc - 6% polyester - 6% cotton, width cm \pm 140, weight
 \pm 650 g/m², thickness \pm 0,95 mm.

finish/aspect

printed product.

roll length

approx. 30 Im.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

7, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4, wet 4, ISO 105 X12.

tensile strength

warp > 300 N/5 cm, weft > 200 N/5 cm, ISO 1421.

sustainability

phthalate free.

fire resistance

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories.



fireproof



imo-med