



abitex



fireproof



imo-med



medical

italian bang 02287

L'uomo pensava
che il detective
se l'era cercata.
Aveva ficcato il naso
in affari troppo grossi.
“Bang!Bang!”
Due colpi di pistola
attraverso il vetro
della porta del suo ufficio.
Silenzio.

Un paio di minuti dopo
il detective uscì
da dietro il divano,
scosso,
ma salvo.
Se l'era cavata
anche stavolta.
“Ecco cosa vuol dire
un buon divano!”

The man thought
that the detective
had asked for it.

He had stuck his nose
in a business
too big for him.
Bang Bang!

Two gun shots through
the glass of his office door.
Silence.

A couple of minutes later
the detective came out
from behind the sofa,
shaken,
but safe.

Also this time he had
managed fine.

“That's what having
a good sofa means!”

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
pd – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

italian bang 02287



IT
codice doganale
59019300.
utilizzo
imbottiti, medicale.
caratteristiche
68% pvc - 2% poliuretano - 30% cotone,
altezza cm ± 140, peso ± 640 gr/m²,
spessore ± 1,00 mm.
lunghezza pezze
circa 30 mt., disponibile anche al taglio con
maggiorazione.
abrasione
> 150.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
≥ 6, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4-5, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
orlato 600 N, trama 400 N, ISO 1421.
sostenibilità
essente da ftalati.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.
consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i
prodotti su www.abitex.eu

EN
customs code
59019300.
use
upholstered furniture, medical.
features
68% pvc - 2% polyurethane - 30% cotton,
width cm ± 140, largour ± 640 gr/m²,
thickness ± 1,00 mm.
roll length
approx. 30 lm., can also be cut-to-length at an extra
cost.
abrasion resistance
> 150.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
≥ 6, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4-5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 600 N, weft 400 N, ISO 1421.
sustainability
phthalate free.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories. please check the technical data sheets
of all products on the abitex website www.abitex.eu

DE
zolltarifnummer
59019300.
verwendung
polstermöbel, gesundheit/sanitär.
merkmale
68% pvc - 2% polyurethan - 30% baumwolle,
breite cm ± 140, gewicht ± 640 gr/m²,
stärke ± 1,00 mm.
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen Aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 150.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
≥ 6, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4/5, feucht 4-5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 600 N, schuss 400 N, ISO 1421.
nachhaltigkeit
frei von ftalaten.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbuterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungverfärbeflecken, die durch
kleidung und accessoires verursacht werden.
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR
code douanier
59019300.
utilisation
meubles rembourrés, médical.
caractéristiques
68% pvc - 2% polyuréthane - 30% coton,
largeur cm ± 140, largeur ± 640 gr/m²,
épaisseur ± 1,00 mm.
longueur des pièces
environ 30 m. lm., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 150.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
≥ 6, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4-5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 600 N, trame 400 N, ISO 1421.
durabilité
disponu de phtalates.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements/
et les accessoires.
nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques
de tous les produits sur www.abitex.eu

ES
código aduanero
59019300.
utilización
muebles tapizados, médico.
características
68% pvc - 2% poliuretano - 30% algodón,
anchura cm ± 140 cm, peso ± 640 gr/m²,
grosor ± 1,00 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con
recargo.
resistencia a la abrasión
> 150.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
≥ 6, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4-5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 600 N, trama 400 N, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios.
se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

AR
كود الجمركي
59019300.
معلومات
تستخدم في
الوسائد الطبية.
الخصائص
68% PVC - 2% بولي يوريثان - 30% قطن,
العرض سم ± 140, الوزن ± 640 جم/م²,
السمك ± 1,00 مم.
طول القطع
تقريباً 30 متر، متاحة أيضاً للقطع مع
زيادة التكلفة.
مقاومة الخدش
> 150.000 دورة، ISO 5470-2.
مقاومة الألوان للضوء
≥ 6, ISO 105 B02.
مقاومة الاحتكاك
جاف 4/5, رطب 4-5, ISO 105 X12.
مقاومة التمزق
سلسلة 600 N, شبكة 400 N, ISO 1421.
الاستدامة
خالي من الفثالات.
مقاومة الحريق
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
تنبيه
توجد فروق لونية بسيطة بين الدفعات
مختلفة، نحن لا نتحمل مسؤولية انتقال
اللون/الصبغة الناتجة عن الملابس
والإكسسوارات. نوصي بالتحقق من
البيانات الفنية لجميع المنتجات على
www.abitex.eu

ZH
海关编号
59019300.
用途
填充物, 医用.
特性
68% PVC - 2% 聚氨酯 - 30% 棉, 高度 ± 140 cm,
宽度 ± 640 gr/m², 厚度 约 ± 1,00 mm.
布匹长度
约 30 米, 也可提供付费切割
> 150,000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
≥ 6, ISO 105 B02.
耐摩擦牢度
干摩擦 4/5, 湿摩擦 4-5, ISO 105 X12.
断裂强力
经向 600 N, 纬向 400 N, ISO 1421.
可持續性
不含邻苯二甲酸盐
耐火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许存在轻微色差, 我们对由于
服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任
何责任.
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的相关
技术数据表

RU
таможенный кодекс
59019300.
использование
мягкая мебель, медицинский.
характеристики
68% PVC - 2% полиуретан - 30% хлопок,
высота в см ± 140, вес ± 640 г/м²,
толщина 0 ± 1,00 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах, также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 150.000 циклов, ISO 5470-2.
светостойкость
≥ 6, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4-5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 600 N, уток 400 N, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
California TB 117-2013; NFPA 260;
IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при изнашивании на одежду и аксессуары.
мы рекомендуем просматривать технико-специф
паспорта всех продуктов www.abitex.eu



221



607



623



425



404



405



621



304

abitex
italian bang - 02287



604



603



403



412



301



503



502



720



302



608



409



410



501



710



300



605




606



406



402



500



804



310



105



100



101



102



413



104



509



001



825



307

abitex



111




103



407



408



609



002



823

