



abitex



fireproof



imo-med

nabucco plus 02038

In istanti come questi,
quando mi fermo a guardarla e
la ritrovo bella come solo
la propria terra si può vedere
bella e intimamente mia
come se la sua pelle fosse
increspata dalle mie rughe,
allora credo che comunque
il nostro amore
non potrà mai finire in pezzi.

(Sara Stulle,
La memoria della farina)

In such moments as these,
when I stop to look
at her and I find her
beautiful as only one own's
land can see, and intimately
mine as if her skin
were rippled by my wrinkles,
then I believe that in any
case our love made only
of fragments will never
end in pieces.

(From Sara Stulle,
The memory of flour)

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

nabucco plus 02038



IT
codice doganale
59031090.
utilizzo
imbitilli.
caratteristiche
83% pvc - 11% poliestere - 6% cotone, altezza
cm ± 140, peso ± 760 gr/m², spessore ± 1,30 mm.
lunghezza pezze
circa 30 mtl.
abrasione
> 25.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
4/5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.
resistenza alla rotura
ordito > 350 N, trama > 250 N, ISO 1421.
sostenibilità
esente da ftalati.
resistenza al fuoco
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; solo su richiesta, min 300 mt;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non ci assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori.

EN
customs code
59031090.
use
upholstered furniture.
features
83% pvc - 11% polyester - 6% cotton, width
cm ± 140, weight ± 760 g/m², thickness ± 1,30 mm.
roll length
approx. 30 lm.
abrasion resistance
> 25,000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
4/5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.
tensile strength
warp > 350 N, weft > 250 N, ISO 1421.
sustainability
phthalate free.
fire resistance
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; only on request, min 300 m;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches
are allowed, we assume no responsibility for the
transfer of colour/pigment caused by clothing and
accessories.

DE
zolltarifnummer
59031090.
verwendung
poliestermöbel.
merkmale
83% pvc - 11% polyester - 6% baumwolle, breite
cm ± 140, gewicht ± 760 gr/m², stärke ± 1,30 mm.
länge des luchs
ca. 30 lm.
abriebbeständigkeit
> 25.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
4/5, ISO 105 B02.
reibecheit
trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette > 350 N, schuss > 250 N, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; nur auf anfrage, min. 300 m;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfärbungen/farbfecken, die durch
kleidung und accessoires verursacht werden.

FR
code douanier
59031090.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
83% pvc - 11% polyester - 6% coton, hauteur
cm ± 140, largeur ± 760 g/m², épaisseur ± 1,30 mm.
longueur des pièces
environ 30 m. ln.
résistance à l'abrasion
> 25.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
4/5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4/5, humide 4/5, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne > 350 N, trame > 250 N, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; uniquement sur demande,
min 300 m; California TB 117-2013;
IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires.

ES
código aduanero
59031090.
utilización
muebles tapizados.
características
83% pvc - 11% poliéster - 6% algodón, ancho
± 140 cm, peso ± 760 gr/m², grosor ± 1,30 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m.
resistencia a la abrasión
> 25.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
4/5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre > 350 N, trama > 250 N, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; solo previa solicitud, min. 300 m;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios.

AR
كود الجمركي
59031090.
مستخدميات
مقاعد مبثوقة.
تأثيرات
83% PVC - 11% بوليستر - 6% قطن، ارتفاع
سم ± 140، عرض ± 760 جم/م²، سم ± 1,30.
مواصفات طول القطع
حوالي 30 متر.
مقاومة الخدش
> 25.000 دورة، ISO 5470-2.
مواصفات ثبات اللون
4/5، ISO 105 B02.
مقاومة التآكل
جاف 4/5، رطب 4/5، ISO 105 X12.
مقاومة التمزق
العمود > 350 N، التماسك > 250 N، ISO 1421.
مواصفات السلامة
خالي من الفثالات.
مقاومة الحريق
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; فقط على الطلب، الحد الأدنى 300 م;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
ملاحظة
توجد فروق لونية طفيفة بين الدفعات، نحن
لا نلتزم بأي مسؤولية لنقل الألوان / الأصباغ /
الصبغات التي تسببها الملابس والاكسسوارات.

ZH
海关编号
59031090.
用途
填充物。
特性
83% PVC - 11% 涤纶 - 6% 高度 ± 140 cm，
重量 ± 760 g/m²，厚度 约 ± 1,30 mm。
布匹长度
约 30 米。
耐磨性能
> 25,000 转，ISO 5470-2。
耐光色牢度
4/5，ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4/5，湿摩擦 4/5，ISO 105 X12。
断裂强力
经向 > 350 N，纬向 > 250 N，ISO 1421。
可持续性
不含邻苯二甲酸盐。
耐火性能
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; 根据需求，最少 300 米；
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于
服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何
责任。

RU
таможенный кодекс
59031090.
использование
мягкая мебель.
характеристики
83% пвк - 11% полиэстер - 6% хлопок, высота
в см ± 140, вес ± 760 г/м², толщина о ± 1,30
погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах.
устойчивость к изнашиванию
> 25,000 циклы, ISO 5470-2.
светостойкость
4/5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4/5, влажный 4/5, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа > 350 N, уток > 250 N, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата.
огнестойкость
11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;
BS 5852 crib 5; только по запросу, минимум 300 м;
California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары.



401



400



605



600



601



602



100



200