

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

angel 08012



IT

codice doganale

54072011.

utilizzo

tende, imbottiti

caratteristiche

100% polipropilene, altezza cm $\pm$ 140, peso $\pm$ 228 gr/m².

tintura

il prodotto è tinta in massa.

lunghezza pezzi

circa 35 mtl., disponibile anche al taglio con maggiorazione.

abrasione

> 100.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

5/6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;

BS 5852 crib5; California TB 117:2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento e accessori. consigliamo di verificare le schede tecniche di tutti i prodotti su www.abitex.eu

EN

customs code

54072011.

use

curtains, upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140, weight $\pm$ 228 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 lm., can also be cut-to-length at an extra cost.

abrasion resistance

> 100.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

5/6, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, welt 4 mm, ISO 13936-2.

pilling

5, ISO 12945-2.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;

BS 5852 crib5; California TB 117:2013;

IMO MED - FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are allowed we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories. please check the technical data sheets of all products on the abitex website www.abitex.eu



fireproof



imo-med