

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

dindi 02066



IT

codice doganale

59031090.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

86% pvc - 7% poliestere - 7% cotone, altezza cm $\pm$ 139,
peso $\pm$ 680 gr/m², spessore $\pm$ 1,00 mm.

lunghezza pezza

circa 30 mtl.

abrasione

> 150.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito > 400 N/5, trama > 150 N/5, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti
partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il
trasferimento di colore/pigmenti causato da abbigliamento
e accessori.

EN

customs code

59031090.

use

upholstered furniture.

features

86% pvc - 7% polyester - 7% cotton, width cm $\pm$ 139,
weight $\pm$ 680 g/m², thickness $\pm$ 1,00 mm.

roll length

approx. 30 lm.

abrasion resistance

> 150.000 rubs, ISO 5470-2.

colour fastness to light

6, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 4/5, wet 4/5, ISO 105 X12.

tensile strength

warp > 400 N/5, weft > 150 N/5, ISO 1421.

sustainability

phthalate free.

fire resistance

1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attention

slight colour differences between different batches are
allowed, we assume no responsibility for the transfer of
colour/pigment caused by clothing and accessories.



fireproof



imo-med