abitex

fireproof

imo-med

moka yemen
02031

Ha l'aria vissuta di una vecchia
valigia segnata dal cammino.
Come un baule troppo pieno
di ricordi riposto in cantina,
sta per esplodere.
Con lo sguardo consumato di
chi non può più stare
e la fronte inquieta,
è pronta a riprendere
il suo viaggio.
Se ne andrà, ancora.

She has the lived-in look
of an old suitcase marked
by travel.
Like a trunk too full
of memories stored
in the cellar,
a trunk ready to explode.
With the worn-out gaze
of someone who
can no longer remain
and the restless forehead,
she is ready to continue
her journey.
She will leave, again.

abitex – moka yemen – 02031

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd – italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

moka yemen
02031

IT

codice doganale
59039099.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
85% pvc - 2% poliuretano - 13% cotone, altezza cm ± 140, peso ± 680 gr/m², spessore ± 1,00 mm.
finitura/aspetto
il prodotto è stampato.
lunghezza pezze
circa 30 mt.
abrasione
> 50.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
5, ISO 105 B02.
solidità allo sfregamento
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito 350 N, trama 400 N, ISO 1421.
sostenibilità
esente da ftalati.
resistenza al fuoco
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite, non ci assumiamo nessuna responsabilità per il trasferimento di colo/pigmentiri causato da abbigliamento e accessori.

EN

customs code
59039099.
use
upholstered furniture.
features
85% pvc - 2% polyurethane - 13% cotton, width cm ± 140, weight ± 680 g/m², thickness ± 1,00 mm.
finish/aspect
printed product.
roll length
approx. 30 m.
abrasion resistance
> 50.000 rubs, ISO 5470-2.
colour fastness to light
5, ISO 105 B02.
fastness to rubbing
dry 4, wet 4, ISO 105 X12.
tensile strength
warp 350 N, weft 400 N, ISO 1421.
sustainability
phtalate free.
fire resistance
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
slight colour differences between different batches are allowed, we assume no responsibility for the transfer of colour/pigment caused by clothing and accessories.

DE

zolltarifnummer
59039099.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
85% pvc - 2% polyurethan - 13% baumwolle, breite cm ± 140, gewicht ± 680 gr/m², stärke ± 1,00 mm.
finish/aussehen
das produkt ist bedruckt.
länge des tuchs
ca. 30 lfm.
abriebbeständigkeit
> 50.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
5, ISO 105 B02.
reibechtheit
trocken 4, feucht 4 mm, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
kette 350 N, schuss 400 N, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen partien sind zulässig, wir übernehmen keine verantwortung für verfärbungen/farbflecken, die durch kleidung und accessoires verursacht werden.

FR

code douanier
59039099.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
85% pvc - 2% polyuréthane - 13% coton, hauteur cm ± 140, largeur ± 680 g/m², épaisseur ± 1,00 mm.
finition/aspect
le produit est imprimé.
longueur des pièces
environ 30 m. lin.
résistance à l'abrasion
> 50.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
5, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne 350 N, trame 400 N, ISO 1421.
durabilité
dépourvu de phtalates.
résistance au feu
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
attention
de légères différences de couleur entre différents lots sont admises, nous ne nous assumons aucune responsabilité par rapport au transfert de couleurs/pigments éventuellement provoqué par les vêtements et les accessoires.

ES

código aduanero
59039099.
utilización
muebles tapizados.
características
85% pvc - 2% poliuretano - 13% algodón, ancho ± 140 cm, peso ± 680 gr/m², grosor ± 1,00 mm.
acabado/aspecto
producto estampado.
largo de las piezas
aprox. 30 m.
resistencia a la abrasión
> 50.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
5, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbre 350 N, trama 400 N, ISO 1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color entre partidas diversas, no asumimos ninguna responsabilidad por transferencia de colores/pigmentos causada por ropa o accesorios.

AR

كود الجمرك
59039099.
الاستخدام
مفروشات.
خاصيات
85% pvc - 2% بولي يوريثين - 13% قطن، الارتفاع ± 140 سم، الوزن ± 680 غ/م²، السمك ± 1,00 ملم.
طول اللفة
حوالي 30 ياردة تقريبا.
مقاومة الكشط
> 50.000 دورة، ISO 5470-2.
ثبات الألوان تجاه الضوء
5, ISO 105 B02.
ثبات الألوان تجاه الاحتكاك
جاف 4، مبلل 4، ISO 105 X12.
قوة التحمل
السداة 350 N، اللحمة 400 N، ISO 1421.
الاستدامة
خالي من الفثالات.
مقاومة الحريق
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
انتباه
يسمح بوجود اختلافات طفيفة في اللون بين الدفعات المختلفة، نحن لا نتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بانتقال اللون / الأصباغ الناتج عن الملابس والإكسسوارات.

ZH

海关编号
59039099.
用途
描花物.
特性
85% pvc - 2% 聚氨酯 - 13% 棉，高度 ± 140 cm, 重量 ± 680 gr/m², 厚度 约 ± 1,00 mm.
工艺/外观
印花.
布匹长度
约30米.
耐磨性能
> 50.000 转, ISO 5470-2.
耐光色牢度
5, ISO 105 B02.
耐摩擦色牢度
干摩擦 4, 湿摩擦 4, ISO 105 X12.
断裂强力
经纱 350 N, 纬向 400 N, ISO 1421.
耐火性能
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
注意
不同批次之间允许在轻微色差，我们对由于服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。

RU

таможенный кодекс
59039099.
использование
мягкая мебель.
характеристики
85% пвх - 2% полиуретан - 13% хлопок, высота в см ± 140, вес ± 680 г/м², толщина ± 1,00 погонных метрах.
новая шерсть.
отделка / внешний вид
печатный.
длина детали
± 30 погонных метрах.
устойчивость к изнашиванию
> 50.000 цикл, ISO 5470-2.
светостойкость
5, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа 350 N, уток 400 N, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата.
огнестойкость
1IM - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1, is 0; BS 5852 crib 5; California TB 117-2013; IMO FTP Code 307 part 8.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете между различными частями, мы не несем ответственности за передачу цвета / пигмента при нанесении на одежду и аксессуары.

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

abitex
moka yemen – 02031

abitex

200

601

600

111

403

400

402

404

401

405

408

407

406

301

501

003

300

305

306

307

701

700

800

500