



abitex

yacht regatta

02354



fireproof



imo-med



medical



outdoor

Pranzo al porto

Cicirelli a rotoloni
giù come bottoni.

Pasticcio a gran voce:

senza sugo non ho pace!

Riso nero che contesta

campi verdi d'insalata

e alga fresca.

Tra polpi e gamberoni

è la solita tempesta.

Lunch at the marina

Sand eels rolling
down like buttons.

Cry out loud for
cuddly pie:

with no sauce,
I'll certainly die!

Black rice that
disputes indeed

green salad fields
and fresh seaweed.

With octopuses and
more than one prawn

it is the usual storm.

abitex

abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud — italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd — italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

yacht regatta

02354



IT

codice doganale

59031090.

utilizzo

imbitotti, medicale, outdoor.

caratteristiche

89% pvc - 11% poliammide, altezza cm ± 137,

peso ± 690 gr/m², spessore ± 1,20 mm.

lunghezza pezze

circa 30 mtl.

abrasione

>150.000 cicli, ISO 5470-2.

solidità alla luce

6, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 4/5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla rottura

ordito 400 N/5 cm, trama 100 N/5 cm, ISO 1421.

sostenibilità

esente da ftalati.

resistenza al fuoco

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra

differenti partite, non ci assumiamo nessuna

responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti

causato da abbigliamento e accessori.

DE

zolltarifnummer

59031090.

verwendung

polstermöbel, gesundheit/sanitär, outdoor.

merkmale

89% pvc - 11% polyamid, breite cm ± 137,

gewicht ± 690 gr/m², stärke ± 1,20 mm.

länge des luchs

ca. 30 lm.

abriebbeständigkeit

>150.000 zyklen, ISO 5470-2.

farbbeständigkeit gegenüber licht

6, ISO 105 B02.

reibechetheit

trocken 4/5, feucht 4/5 mm, ISO 105 X12.

zugfestigkeit

ketten 400 N/5 cm, schuss 100 N/5 cm, ISO 1421.

nachhaltigkeit

phthalatfrei.

feuerbeständigkeit

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

attention

leichte farbsunterschiede zwischen den einzelnen

partien sind zulässig, wir übernehmen keine

verantwortung für verfärbungen/farbfecken, die durch

kleidung und accessoires verursacht werden.

ES

código aduanero

59031090.

utilización

muebles tapizados, médico, outdoor.

características

89% pvc - 11% poliamida, ancho ± 137 cm,

peso ± 690 gr/m², grosor ± 1,20 mm.

largo de las piezas

aprox. 30 m.

resistencia a la abrasión

>150.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.

solidez de los colores a la luz

6, ISO 105 B02.

solidez al frote

seco 4/5, húmedo 4/5, ISO 105 X12.

resistencia a la rotura

urdimbre 400 N/5 cm, trama 100 N/5 cm, ISO 1421.

sostenibilidad

libre de ftalatos.

resistencia al fuego

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;

IMO FTP Code 307 part 8.

atención

son admisibles ligeras diferencias de color

entre partidas diversas, no asumimos ninguna

responsabilidad por transferencia de colores/

pigmentos causada por ropa o accesorios.

ZH

海关编号

59031090.

用途

填充物，医用，户外。

特性

89% pvc - 11% 聚酰胺，高度 ± 137 cm，

重量 ± 690 gr/m²，厚度 约 ± 1,20 mm。

布匹长度

约30米。

耐磨性能

>150,000 转，ISO 5470-2。

耐光色牢度

6，ISO 105 B02。

耐摩擦色牢度

干摩擦 4/5，湿摩擦 4/5，ISO 105 X12。

断裂强力

经向 400 N/5 cm，纬向 100 N/5 cm，ISO 1421。

可持续性

不含邻苯二甲酸盐。

耐火性能

11M - UNI 9175; EN 1021 1/2; BS 5852 part 1;

NF P 92 507 M2; California TB 117-2013;


IMO FTP Code 307 part 8。

注意

不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于

服装或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任


何责任。



111




103




600




601




602




200




101



102



400



401



405




402



300



301



500



501




302




305




802




801



800




702




701




700



001



002



703



409 met



509 met



609 met